

Ugunsdzēšanas caurule

Ugunsdzēšanas caurule 1" Ex II 3D

Ugunsdzēšanas ūdens padeves elektroniskās palaišanas mezgls.

Trauksmes gadījumā dzirksteļu signalizācijas centrāle aktivizē ugunsdzēšanas caurules vārstu, un vārsts tiek atvērts. Procesa laikā tiek uzraudzīts lodveida krāna un ūdens plūsmas stāvoklis.

Ugunsdzēšanas cauruli 1" Ex II 3D var izmantot gan sprādzienbīstamās, gan sprādziendrošās zonās.



Izmēri (P x A x G):	391 x 182 x 60 mm
Nominālais diametrs:.....	1 colla (DN25)
Darba viela:	ugunsdzēšanas ūdens
Darba spiediens:	no 0,5 bar līdz 10 bar
Kv-vērtība:.....	7,8 m ³ /h
Apkārtējās temperatūras diapazons:	no 0 °C līdz +60 °C
Izmantošanas zona:	sprādziendrošas zonas Atex 22. zona
Svars:.....	4,5 kg
Korpusa materiāls:	2.0402 (Ma)
Bļīvējumu materiāls:	NBR
Aizsardzības klase:	IP 65
Daļas numurs:	507438

Fagus GreCon

Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 58 · 31061 Alfeld
Postfach 1243 · 31042 Alfeld

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Kai Greten
Dipl.-Kfm. Uwe Kahmann

HR Hildesheim A 110113
USt-ID-Nr. DE114729182
Greten GmbH HRB 110042

Tel.: +49 5181-790
Fax: +49 5181-79229
Web: fagus-grecon.com
