

Ugunsdzēšanas sprausla

Smalkās smidzināšanas sprausla ar sprauslas turētāju

Izmantojot ugunsdzēšanas sprauslas, ļoti īsā laikā tiek radīta smalku daļiņu ūdens migliņa. Kad dzesēšana ir pabeigta, ugunsdzēšanas sprausla tiek aizvērta automātiski. Tiek samazināts ugunsdzēšanas sprauslas aizsērējums trauksmes gatavības laikā.

Materiāls nodrošina paaugstinātu nodilumizturību.



Sprauslas modelis:	MSK8
Sprauslas turētāja modelis:	951M - 22 - 3/4
Kv-vērtība:	8
Darba viela:	ūdens
Sprauslas izejas atvere:	6 mm
Nominālais darba spiediens:	4,4–12 bar
Sprauslas materiāls:	tērauds 1.4305
Sieta ieliktna materiāls:	tērauds,
Smidzināšanas leņķis:	90°
Smidzināšanas raksturojums:	pilns konuss
Montāžas pozīcija:	horizontāli un vertikāli
Izmēri:	skatiet attēlu ar izmēriem
Svars:	0,066 kg (sprausla)
Lietošanas joma:	mašīnu aizsargsistēmas
Apzīmējums:	tipa apzīmējums Ugunsdzēšanas sprauslas Kv-vērtība Izgatavošanas nedēļa / Izgatavošanas gads Sērijas numurs
Apzīmējuma vieta:	sprauslas korpusa priekšējā virsma
Daļu numuri:	505011



NORĀDĪJUMS

Sprauslas turētājs: vītne ar uzstādītu NBR blīvgredzenu

Attēls ar izmēriem

